

L'ensemble COMVAC II est destiné à sécuriser vos interventions de réparations ou modifications sur les canalisations de type CI/CM, préalablement isolées du réseau.

Le produit est conforme à la  
fiche du guide de la distribution  
GRDF MMAE-141.

## UTILISATIONS

Une pompe inversible fonctionnant en aspiration ou en compression permet la :

- Mise hors gaz d'une CI/CM, isolée du réseau, avec maintien éventuel de la purge pendant les travaux
- Mise en pression d'air BP pour vérification de l'étanchéité

Le COMVAC, créé en 1992, est un produit bien connu en milieu gazier dont la fabrication initiale est arrêtée. Remplacé par l'évolution COMVAC II, cette nouvelle version se différencie de la précédente par une utilisation simplifiée, des performance accrues de mise hors gaz, la fourniture d'accessoires de raccordement, un prix sensiblement inférieur.



La fabrication de COMVAC II et la maintenance, tous les 3 ans, sont réalisées par nos services. Nous assurons également la maintenance de la version 1.

- Coffret métal de transport L400xI260xH350mm (poids d'ensemble environ 15kg)
- Platine de commande portable, pompe inversible de débit 1m<sup>3</sup>/h, batterie NI-MH 12V rechargeable d'autonomie 2 heures environ de fonctionnement chargeur régulé. Le COMVAC II peut être alimenté par prise 12V d'un véhicule ou groupe électrogène à l'aide du cordon prises type JACK des 2 cotés.
- Flexible 3m pour le raccordement à la CI/CM et raccords d'adaptation (montés avec plusieurs rapides) :
  - M et F 6/20 JPC
  - M et F 10/32 JPC
  - M 2"1/4 JPG
- Flexible 2m pour évacuation
- Té de raccordement catharomètre
- Flexible rallonge 20m sur enrouleur
- Dispositif pour contrôle d'auto-étanchéité (poire manuelle)

Le COMVAC II doit uniquement fonctionner à l'extérieur des locaux

### REFERENCES

COMVACII/FIL

AAOGM/F15SC

AAOGM/F25SC

AAOGM/M15SC

AAOGM/M25SC

AAOGM/F50JPG

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Filtre extérieur d'aspiration transparent

Bouchon laiton avec about rapide 2 pièces F à JSC cal.15

Bouchon laiton avec about rapide 2 pièces F à JSC cal.25

Bouchon laiton avec about rapide M à JSC cal.15

Bouchon laiton avec about rapide M à JSC cal.25

Bouchon laiton avec about rapide F 2"1/4 JPG



CONVACII/FIL