

Conforme aux spécifications GRDF MTOR43, les flexibles lisse BP MPB sont utilisés pour le raccordement des outillages dans le cadre des travaux programmés et d'urgence. Opération sans brûlage ou brûlage avec brûleur DN25.

Le produit est conforme à la
fiche du guide de la distribution
GRDF MTOR-043.

FLEXIBLE INOX BP/MPB ET RACCORDS D'ADAPTATIONS

Le flexible lisse est composé d'un tuyau lisse souple qui est de matière PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité, spécial hydrocarbure. Sa longueur est de 10m et son diamètre intérieur est de 25mm. La pression de service est de 10 bar et la pression limite d'éclatement est de 24 bar.

Il est muni de deux embouts spécifiques de raccordement 2P DN25 JSC laiton avec joint torique. La jonction de ces embouts sur le tuyau d'épaisseur 7,5mm est obtenue par 2 colliers à bague vissée inspirés de la norme NF EN 14424, usinées spécialement pour y adapter le raccordement shéroconique.

Le flexible est livré dans une housse ronde avec poignée et ouverture sur la moitié de la circonférence.

Les raccords d'adaptation sont composés de raccords conformes à la norme NF540, de pièces de forme acier conformes à la norme NF EN 10253-2 et de matière P265GH ou P265TR2.

La portée femelle de la jonction shéroconique du raccord est équipé d'un joint torique de matière NBR, cela permet un serrage manuelle de l'écrou moleté pour avoir une étanchéité MPB tout en préservant la portée JSC du robinet réseau sur lequel le raccord est vissé.

Ils sont assemblés par soudure et protégés contre la corrosion

Ils peuvent être livrés en coffret métal (400x200x170mm) de 3 raccords d'adaptation acier à 150° M DN25 JSC + 1 Raccord droit bride DN50 – M : 25JSC + 1 Kit boulonnerie pour DN50.

REFERENCES ET ACCESSOIRES



TORLEG/FLX



Réf. : TORPAD150/F15



Réf. : TORPAD150/F25



Réf. : TORPAD150/F32



Réf. : TORPAD/M25B50



Réf. : TORLEG/RAC



Réf. : KIT/BOU50

TORLEG/FLX	Flexible PVC lisse spécial hydrocarbure Ø25x32, 2 raccords à bague vissée laiton 2P F DN25 JSC à joint torique en housse individuelle de transport (MTOR-043)
TORPAD/M25B50	Réduction MPB acier bride DN50 - M DN25JSC. (MTOR-043)
TORPAD150/F32	Réduction acier MPB coudé 150° F DN32 JSC – M DN25 JSC. (MTOR-043)
TORPAD150/F25	Adaptateur acier MPB coudé 150° M F DN25 JSC. (MTOR-043)
TORPAD150/F15	Réduction acier MPB coudé 150° F DN15 JSC – M DN25 JSC. (MTOR-043)
TORLEG/RAC	Mallette acier peint 400x260x170mm de 4 raccords d'adaptation acier zingué M DN25 JSC : 1 droit bride DN50 + boulonnerie, 3 coudés 150° F 2P JSC DN15/25/32 à joint torique. (MTOR-043)
KIT/BOU50	Kit boulonnerie pour bride DN50 (Boulons, rondelles et joint)