

## TUYAUTERIES D'INFLUENCE POUR POSTE DE DETENTE

Utilisables pour réalisation rapide de liaisons d'influence lors d'un remplacement des régulateurs, clapets de sécurité sur poste de détente.

Pose, entre piquages des tubulures de poste et appareils de détente, sans fabrication sur site de tuyauteries spécifiques rigides.

## Caractéristiques :

- Tuyaux flexibles inox DN8 ou 10 à ondes parallèles avec tresse de renfort inox et gaine de finition couleur jaune.
- Embouts lisses inox  $\varnothing$  ext 10 ou 12mm
- PN25
- Longueurs 500, 700 ou 1000mm

Le produit est conforme à la  
fiche du guide de la distribution  
GRDF MRAC-715.



## Types :

Réf. : FLX/IPD/8-500	Flexible PN25, embouts lisses inox DN8 (ext 10mm), Long. 500mm N°Nom GRDF 8280140
Réf. : FLX/IPD/8-700	Flexible PN25, embouts lisses inox DN8 (ext 10mm), Long. 700mm N°Nom GRDF 8280141
Réf. : FLX/IPD/8-1000	Flexible PN25, embouts lisses inox DN8 (ext 10mm), Long. 1m N°Nom GRDF 8280142
Réf. : FLX/IPD/10-500	Flexible PN25, embouts lisses inox DN10 (ext 12mm), Long. 500mm N°Nom GRDF 8280145
Réf. : FLX/IPD/10-700	Flexible PN25, embouts lisses inox DN10 (ext 12mm), Long. 700mm N°Nom GRDF 8280146
Réf. : FLX/IPD/10-1000	Flexible PN25, embouts lisses inox DN10 (ext 12mm), Long. 1m N°Nom GRDF 8280147
Réf. : R348-10.1/2	Raccord laiton MPB à olive pour tube $\varnothing$ 10 – M1/2" N°Nom GRDF 82 80 136
Réf. : R348-10.1/4	Raccord laiton MPB à olive pour tube $\varnothing$ 10 – M1/4" N°Nom GRDF 82 80 135
Réf. : R348-10.3/8	Raccord laiton MPB à olive pour tube $\varnothing$ 10 – M3/8" N°Nom GRDF 82 80 137
Réf. : R348-12.1/2	Raccord laiton MPB à olive pour tube $\varnothing$ 12 – M1/2" N°Nom GRDF 82 80 149
Réf. : R348-10.1/4	Raccord laiton MPB à olive pour tube $\varnothing$ 12 – M1/4" N°Nom GRDF 82 80 148
Réf. : R348-12.3/8	Raccord laiton MPB à olive pour tube $\varnothing$ 12 – M3/8" N°Nom GRDF 82 80 150

## TUYAUX FLEXIBLES COURTS DE COMPTEUR

## FLEXIBLE BP BRIDES SELON CCH AFG 2006-01

Utilisables pour rénovation en amont du compteur pour compenser un désaxage des tuyauteries ou un défaut des parallélismes des brides.



## Caractéristiques :

- Pression maxi d'utilisation 400mbar
- Flexible inox à brides plates tournantes EZ PN 16

## Types :

Réf. : FLB/50C Flexible inox compensateur à brides DN50

Réf. : FLB/80C Flexible inox compensateur à brides DN80

