

Conforme aux spécifications GRDF MTOR43, les flexibles inox BP MPB sont utilisés pour le raccordement des outillages dans le cadre des travaux programmés et d'urgence. Cela en fonction de sa tenue à la pression.

FLEXIBLE INOX BP/MPB ET RACCORDS D'ADAPTATIONS

La fabrication et le marquage des flexible inox BP MPB sont réalisés conformément à la Directive Européenne 2014/68/UE. (Anciennement 97/23/CE)

Il est de matière inox 316L, de profil « ondes parallèles » et conçu, fabriqué et testé conformément à la norme NF EN ISO 10380.

Il est muni d'une tresse en inox 304 de protection mécanique ainsi que d'une gaine PVC anti-frottement le protégeant des aspérités, liquides et saletés du sol.

Les extrémités sont équipées de raccords à cames inox 316 goupillables selon la norme EN 14420-7

permettant l'interchangeabilité. Le flexible est équipé de raccord mâle et femelle à chaque extrémité.

Les matériaux composant le flexible MPB sont choisis pour un maximum de résistance au mélange gaz naturel et hydrogène.

Les raccords à cames sont assemblés par collage sur les flexibles et les adaptateurs, ce principe permettra, en SAV, le remplacement du raccord défectueux. La colle anaérobiole utilisée est compatible H.

Les raccords d'adaptations sont assemblés par soudage des pièces acier et par collage des raccords à cames. Les pièces acier soudées sont traitées contre la corrosion par zingage.

Les brides composants les adaptateurs sont conformes à la norme NF EN 1092-1, les pièces de forme acier composant l'adaptateur sont conformes à la norme NF EN 10253-2, les raccords à cames composant l'adaptateur sont conformes à la norme EN 14420-7 et les bobines acier sont réalisées dans un tube conforme à la spécification ATG B521.

REFERENCES ET ACCESSOIRES



TORPAD/B50-RAC25



TORPAD/B25-ARAC50



TORPAD/B50-RAC50



TORPAD/B50-ARAC50




TORPAD/B25-ARAC25



TORPAD/B25-RAC25



MHGFLX25/MF



MHGFLX50/MF

MHGFLX25/MF	Flexible inox BP MPB DN25 à cames L : 10m pour torchère. (MTOR-043)
MHGFLX50/MF	Flexible inox BP MPB DN50 à cames L : 5m pour torchère. (MTOR-043)
TORPAD/B50-RAC25	Adaptateur MPB acier réduit bride DN50- à cames DN25 femelle. (MTOR-043)
TORPAD/B50-ARAC50	Adaptateur MPB acier bride DN50 – à came DN50 mâle. (MTOR-043)
TORPAD/B50-RAC50	Adaptateur MPB acier bride DN50 – à came DN50 femelle. (MTOR-043)
TORPAD/B25-ARAC25	Adaptateur MPB acier bride DN25 – à came DN25 mâle. (MTOR-043)
TORPAD/B25-RAC25	Adaptateur MPB acier bride DN25 - à cames DN25 femelle. (MTOR-043)
TORPAD/B25-ARAC50	Adaptateur MPB acier réduit bride DN25 - à cames DN50 mâle. (MTOR-043)
KIT/BOU25	Kit boulonnnerie pour bride DN25 (Boulons, rondelles et joint)
KIT/BOU50	Kit boulonnnerie pour bride DN50 (Boulons, rondelles et joint)
TORCAIS/FLX	Caisse de manutention PVC avec 4 poignées pour flexible de torchère. (MTOR-043)
TORHOU/FLX	Housse de transport ronde 800X800X300mm pour flexible inox MPB et MPC pour torchère. (MTOR-043)



AVI ORN INDUSTRIES S.A.S. – 12, rue Guynemer – Z.I. – 33290 BLANQUEFORT CEDEX

Tél : 05 56 95 60 20 – E-mail : info@avi-orn-industries.fr

Site : www.avi-orn-industries.fr

