

Ce coffret pour raccords d'adaptation sur robinet, autorisé d'emploi GRDF, est prévu pour une utilisation lors de décompression d'urgence, **SANS BRULAGE ou des mises hors gaz, des réseaux de distribution BP à MPB 4bar maxi selon MTOR040, MTOR043 et EXPL-1815.**

Avant toute utilisation, un contrôle visuel doit être effectué sur l'état des composants du système.

1. MALLETTE DE PIECES D'ADAPTATION ACIER (Réf. TORLEG/RAC) comprenant :

- Coffret acier peint et calage intérieur
 - Droit Bride DN50 – M DN25 JSC et boulonnerie
 - Coudé F 2P DN25 JSC – M DN25 JSC
 - Coudé F 2P DN32 JSC – M DN25 JSC
 - Coudé F 2P DN15 JSC – M DN25 JSC
- Poids : 10,4 kg – Volume : L400 x l 260 x h170mm



- MONTAGE PAR SERRAGES MANUELS :

Les raccords d'adaptation sont uniquement destinés à être utilisés dans un cadre temporaire sur le réseau. Il est interdit de les positionner sur le réseau à des fins permanente.

Ce coffret pour raccords d'adaptation sur robinet, autorisé d'emploi GRDF, est prévu pour une utilisation lors de décompression d'urgence, **SANS BRULAGE ou des mises hors gaz, des réseaux de distribution BP à MPB 4bar maxi selon MTOR040, MTOR043 et EXPL-1815.**

Avant toute utilisation, un contrôle visuel doit être effectué sur l'état des composants du système.

2. MALLETTE DE PIECES D'ADAPTATION ACIER (Réf. TORLEG/RAC) comprenant :

- Coffret acier peint et calage intérieur
 - Droit Bride DN50 – M DN25 JSC et boulonnerie
 - Coudé F 2P DN25 JSC – M DN25 JSC
 - Coudé F 2P DN32 JSC – M DN25 JSC
 - Coudé F 2P DN15 JSC – M DN25 JSC
- Poids : 10,4 kg – Volume : L400 x l 260 x h170mm



- MONTAGE PAR SERRAGES MANUELS :

Les raccords d'adaptation sont uniquement destinés à être utilisés dans un cadre temporaire sur le réseau. Il est interdit de les positionner sur le réseau à des fins permanente.