

	NOTICE PRODUIT FLEXIBLE LISSE MPB DN25 Référence produit : TORLEG/FLX	NOT-117	 
		23/04/20	

Cet outillage DN25, autorisé d'emploi GrDF, est prévu pour une utilisation sur réseaux de distribution BP à MPB lors de décompression d'urgence **SANS BRULAGE**, selon MTOR042, ou lors de travaux programmés **AVEC OU SANS BRULAGE** selon MTOR040. Le brûlage s'effectue dans ce cas avec torchère MPC DN25 et brûleur.

Avant toute utilisation, un contrôle visuel doit être effectué sur l'état des composants du système.

COMPOSITION :

- 10m de tuyau souple lisse spécial hydrocarbure Ø25x32
 - 2 Embouts de raccordement 2P F DN25 JSC avec joint torique
SERRAGE MANUEL.
 - Housse individuelle avec notice d'utilisation
- Nota : Après utilisation, remettre les bouchons plastique de protection sur les filetages.*

VOLUME : poids 5 kg, Ø500x100mm

RE-MONTAGE RACCORD DE JONCTION A BAGUE JSC SUR FLEXIBLE :

- Enfiler la bague sur le tube sans rotation « emboitage par poussée droite » jusqu'à buter au fond de la bague.
 - Emboiter la douille, sans oublier l'écrou à ailette, puis visser manuellement sur 1 à 2 tours.
 - Visser la douille à la clé jusqu'à la butée de la bague.
 - Vérifier la présence du flexible par le trou de l'écrou et du joint torique dans la gorge du raccord.
- Nota : Le flexible n'est pas visible par le trou de l'écrou ; il n'est pas à sa place en fond de bague. Refaire le montage.*

