



NOTICE PRODUIT
PLATINE GABARIT TYPE B25N.
Référence produit : 211117

NOT-141
26/03/2026



La platine gabarit type B25N est prévue pour remplacer temporairement le type B dans les montages de distribution gaz pendant la durée des travaux en aval de celui-ci. Elle est conforme la fiche du guide de la distribution GRDF MCOE-367.

COMPOSITION DE LA PLATINE :

- 1 Platine aluminium épaisseur 3 millimètres garantissant les cotes dimensionnelles.
- 1 Raccord d'entrée F : DN15 JSC avec JT.
- 1 Raccord de sortie F : 32JPC avec prise de pression (Type COMVAC II).

Poids d'ensemble : environ 0.5Kg

MISE EN OEUVRE DU SYSTEME :

ASSEMBLAGES MECANIQUES :

L'assemblage mécanique sphéro-conique avec joint torique est exécuté manuellement, si besoin un léger serrage à la clé dynamométrique peut être réalisé (Maxi 40Nm).

ENTRETIEN :

Pour le bon fonctionnement du gabarit, les portées à « jonction sphéro-conique » et les raccords doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon propre suite à chaque utilisation et les protections replacées sur les filetages.

MAINTENANCE : L'ensemble platine gabarit type B25N ne nécessite pas de maintenance ou de contrôle périodique. Il s'agira seulement d'assurer le cas échéant :

- le remplacement du joint torique s'il présente des déformations.
- la lubrification « graisse neutre » du raccord prise de pression si l'encliquetage devient difficile.