

# ALLUMEUR POUR TORCHERES



Le système « d'allumage pour torchères » permet un allumage sécurisé des torchères MPB, MPC et maintien une flamme permanente en bout de torchère.



Le système est autonome grâce à une alimentation par bouteille propane 5kg ou 13kg.

## ALLUMEUR POUR TORCHERES

### CARACTERISTIQUES :

- De matière acier et tube acier conforme à l'ATG B-521 électrozingué blanc
- Système d'accroche unique pour torchère DN25 et DN50.
- Flexible de liaison pour raccordement à bouteille propane.
- Allumeur de 1.200m et flexible de 5m

Poids total : 2,6kg

Le produit est conforme à la  
fiche du guide de la distribution  
GRDF MTOR-016.

### EQUIPEMENTS :

- 1 Buse de combustion type bec de chalumeau.
- 1 Tubulure de liaison acier Ø13.5x2.9 conforme ATG B521.
- 1 Système d'accrochage de l'allumeur à la torchère.
- 1 Poignée de commande munie d'un limiteur de débit et d'une connexion rapide pour le flexible bouteille.
- 1 Flexible de liaison onduleux inox AISI316L DN12 L :5M avec tresse inox AISI304 et gaine jaune PVC annelé et douille selon EN 10088-1. Muni d'un raccordement par RAO GM pour connexion à l'allumeur et d'un raccord 2P E :20/150JP pour connexion à la :
  - Détente bouteille 13kg délivrant une pression de 1,5B avec raccordement « bouteille » en amont et mâle 20/150 en aval (Fourni par AOI).
  - Détente spécifique à chaque marque distributeur de bouteille 5Kg (Fourni par la marque distributeur de la bouteille)

Option de transport :

- Housse fermeture par lacet.



Flexible de liaison avec  
Détendeur bouteille 13kg.



Briquet grattoir avec 5  
pierre de recharge.



Buse de combustion.



Accrochage pour tubulure  
DN25 ou DN50.

Désignation

Allumeur type veilleuse pour torchère.

Référence AOI

63001

**Nota : Inspection périodique tous les 5 ans maximum.**



AVI ORN INDUSTRIES S.A.S. – 12, rue Guynemer – Z.I. – 33290 BLANQUEFORT CEDEX  
Tél : 05 56 95 60 20 – E-mail : info@avi-orn-industries.fr  
Site : www.avi-orn-industries.fr

